



## 产品描述

Yorkville 音响的 Excursion 系列 EXM400 是一款 400 瓦，四通道带蓝牙功能的有源立体声紧凑型扩声系统，主要用于流动型现场扩声。轻便小巧的扬声器扩展，创新型立杆，通过连接通用的输入/混音器功能确保 EXM400 可以很容易地应用在小型独奏或二重奏表演，DJ，会议和公共广播。

有最大的流动性，EXM400 的紧凑型有源重低音音箱的后面板中心集成混音器模块。两个高效性能的随从音箱通过立杆包扎在上面。重低音音箱/混音器和随从音箱之间的连接是通过经过导线处理过的创新型的立杆，这意味着无需再额外布线。

集成的 24 位数字效果器保证 EXM400 可用于现场音乐表演，无需繁琐的外部信号处理。附带加垫的尼龙手提包最大限度的方便用户使用。一个专门的蓝牙通道意味着可用于与任何蓝牙音频设备的直接连接，播放音乐，无需额外线缆。这使得 EXM400 非常适合小型高保真会议/演讲和公众演讲扩声系统。

## 产品特点

- 超紧凑型四通道有源立体声扩声系统
- 坚固轻量的 ABS 箱体设计
- 非常适合现场扩声，流动 DJ 和会议应用
- 内置数字效果器
- 蓝牙功能
- 可扩展
- 加拿大生产



低音音箱后面板



## 产品规格

有源或无源	有源
节目功率 (W)	400
额定阻抗 ( $\Omega$ )	4 (低音音箱), 8 (随从音箱)
频率响应 (HZ+/-3db)	50 - 20k
分频频率 (Hz)	240
高频驱动器	2×3.5英寸 每个随从音箱
高频节目功率 (W)	每通道75
高频阻抗 ( $\Omega$ )	8
高频保护	峰值和有效值限幅
低频节目功率 (W)	250
低频阻抗 ( $\Omega$ )	4
低频保护	峰值和有效值限幅
高频功放类型	AB类半桥接式
低频功放类型	D类全桥接式
散热方式	无源对流
混音器控制	通道1 & 2 电平/调音/混响 通道3/4 电平/高音/低音 蓝牙电平, 低音, 主输出
外形尺寸 (深宽高x后宽, 英寸)	低音音箱—14.5/15.5/14.5 立杆高度 - 78
外形尺寸 (深宽高x后宽, 厘米)	低音音箱—36.8/39.3/36.8

规格如有变更, 恕不另行通知